



# DEWMARK STANDART

## CRG 34/... AL

- Алюминиевый профиль с уплотнительной вставкой
- Для ограничительных и усадочных швов
- Закладной профиль



### Технические данные

Профиль	Номинальная ширина шва, A (мм)	Высота профиля, Hр (мм)	Монтажная высота, Hm (мм)	Видимая ширина профиля, Bv (мм)	Общая ширина профиля, Bf (мм)	Горизонтальные деформации, F (мм)	Вертикальные деформации, Fh (мм)	Допустимые нагрузки, кН	
CRG 34/20 AL	5	20	18	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/25 AL	5	25	23	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/30 AL	5	30	28	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/40 AL	5	40	38	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/50 AL	5	50	48	9	105	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/60 AL	5	60	58	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/70 AL	5	70	68	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	
CRG 34/120 AL	5	120	118	9	85	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>	

Материал	Цвет вставки	Стандартная длина	На заказ:
Алюминий 6060Т66, ТРЕ	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">9005</span> <span style="background-color: #ccc; padding: 2px;">7035</span> <span style="background-color: #fff; padding: 2px;">1015</span>	2.5 метра	- профили иной высоты - цвет вставки по каталогу RAL

<sup>1</sup> - нагрузки допустимые для пола

