



# DEWMARK STANDART

## CRG 33/... AL

- Алюминиевый профиль с уплотнительной вставкой
- Для ограничительных и усадочных швов
- Закладной профиль



### Технические данные

Профиль	Номинальная ширина шва, A (мм)	Высота профиля, Hр (мм)	Монтажная высота, Hm (мм)	Видимая ширина профиля, Bv (мм)	Общая ширина профиля, Bf (мм)	Горизонтальные деформации, F (мм)	Вертикальные деформации, Fh (мм)	Допустимые нагрузки, кН
CRG 33/10 AL	5	10	8	9	25	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>
CRG 33/12 AL	5	12	10	9	29	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>
CRG 33/15 AL	5	15	13	9	29	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>
CRG 33/20 AL	5	20	18	9	35	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>
CRG 33/25 AL	5	25	23	9	35	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>
CRG 33/30 AL	5	30	28	9	35	2 (+/-1)	—	Любые <sup>1</sup>

#### Материал

Алюминий 6060T66, TPE

#### Цвет вставки

9005

7035

1015

#### Стандартная длина

2.5 метра

#### На заказ:

- профили иной высоты  
- цвет вставки по каталогу RAL

<sup>1</sup> - нагрузки допустимые для пола

